



TIPO DE PAREDE

Exterior

SOLUÇÃO : PEE12

Parede envolvente exterior elevada em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento colorido

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Bragança	Bragança	0.35 W/m ² °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72 €17.50
Sistema weber.therm mechanic (sem acabamento)	5 cm	€35.35 €19.00
Acabamento final	weber.plast decor	€5.70 €10.50
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.31 W/m²°C

U referência:
0.35 W/m²°C

U objetivo:
0.35 W/m²°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	68.11 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	58.50 €/m ²
TOTAL	126.61 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO



Rw

53 dB