



TIPO DE PAREDE

Interior

SOLUÇÃO : PIM1

Parede interior de meiação em alvenaria de Bloco Isolsónico® Leca® com reboco mineral e acabamento estanhado em ambas as faces

DISTRITO	CONCELHO	U _{REF}
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Isolsónico® Leca® assente com weber.tec AM5	25 cm	€14.88 €16.25
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.77 W/m²°C

U referência:
Não aplicável

U objetivo:
Não aplicável

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	23.34 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	39.25 €/m ²
TOTAL	62.59 €/m²

GRÁFICO ACÚSTICO



Rw

52 dB