



TIPO DE PAREDE

Exterior

SOLUÇÃO : PEE3 EPS/PEE8 EPS

Parede térrea/elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Térmico® Leca® com ETICS weber.therm keramic (isolamento em EPS e acabamento em revestimento cerâmico)

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Aveiro	Arouca	0.4 W/m ² °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72 €17.50
reboco weber.rev dur	3.0 cm	€10.10 €6.50
weber.col flex XL	0.8 cm	€9.94 €8.00
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:
0.48 W/m²°C

U referência:
0.4 W/m²°C

U objetivo:
0.4 W/m²°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	47.99 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	43.50 €/m ²
TOTAL	91.49 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.