



## TIPO DE PAREDE

Exterior

## SOLUÇÃO : PEE6 L/PEE11 L

Parede térrea/elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® com acabamento em revestimento cerâmico colado com weber.col flex L

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Vila Real	Peso da Régua	$W/m^2\text{°C}$

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72   €17.50
reboco weber.rev dur	2.5 cm	€8.40   €6.50
weber.col flex L	0.10 cm	€8.66   €8.00
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:  
0.48  $W/m^2\text{°C}$

U referência:  
 $W/m^2\text{°C}$

U objetivo:  
 $W/m^2\text{°C}$

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	€45.01 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	€43.50 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	€88.51 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO



Rw

dB