



TIPO DE PAREDE

Interior

SOLUÇÃO : PE11

Parede de envolvente interior em alvenaria em bloco Isolsónico® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento acrílico colorido numa face e reboco mineral e acabamento estanhado na outra

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Faro	Aljezur	$W/m^2\text{°C}$

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Térmico® Leca® 50x20x... assente com weber.tec AM5	30 cm	€14.92 €17.00
weber.therm aislone	4 cm	€31.40 €10.35
Acabamento exterior	weber.plast decor M	€5.70 €10.50
reboco interior weber.rev ip	1.0 cm	€1.79 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:
0.59 $W/m^2\text{°C}$

U referência:
 $W/m^2\text{°C}$

U objetivo:
 $W/m^2\text{°C}$

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	€54.46 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	€49.35 €/m ²
TOTAL	€103.81 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO



Rw

dB