



TIPO DE PAREDE

Interior

SOLUÇÃO : PID1

Parede interior divisória em alvenaria com sistema Inter Leca® com reboco mineral e acabamento estanhado em ambas as faces

DISTRITO	CONCELHO	U _{REF}
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Inter Leca® (50x20x10) assente com weber.tec AM5 fino	Bloco para paredes divisórias	€7.20 €9.50
reboco interior weber.rev ip	1.0 cm	€1.79 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00
reboco interior weber.rev ip	1.0 cm	€1.79 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:
4.70 W/m²°C

U referência:
Não aplicável

U objetivo:
Não aplicável

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	12.08 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	32.50 €/m ²
TOTAL	44.58 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.