



## TIPO DE PAREDE

Interior

## SOLUÇÃO : PID1

Parede interior divisória em alvenaria com sistema Inter Leca® com reboco mineral e acabamento estanhado em ambas as faces

DISTRITO	CONCELHO	U <sub>REF</sub>
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Inter Leca® (50x20x10) assente com weber.tec AM5 fino	Bloco para paredes divisórias	€7.20   €9.50
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:  
4.28 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
Não aplicável

U objetivo:  
Não aplicável

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	13.88 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	32.50 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	46.38 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.