



TIPO DE PAREDE

Exterior

SOLUÇÃO : PEE6 L/PEE11 L

Parede térrea/elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® com acabamento em revestimento cerâmico colado com weber.col flex L

| DISTRITO | CONCELHO | U_{REF} |
|----------|------------|--------------------------|
| Porto | Matosinhos | 0.35 W/m ² °C |

| COMPONENTES DA SOLUÇÃO | ESPESSURA/TIPO | PREÇO/m ² (Material Mão de Obra) |
|---|--|--|
| Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5 | 35 cm | €23.72 €17.50 |
| reboco weber.rev dur | 2.0 cm | €6.72 €6.50 |
| weber.col flex L | 0.10 cm | €8.66 €8.00 |
| reboco interior weber.rev ip | 2.0 cm | €3.58 €6.50 |
| acab interior weber.rev liso | Massa para estancar paredes interiores | €0.65 €5.00 |

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:
0.49 W/m²°C

U referência:
0.35 W/m²°C

U objetivo:
0.35 W/m²°C

| CUSTOS | |
|-------------------|------------------------|
| TOTAL MATERIAL | 43.33 €/m ² |
| TOTAL MÃO-DE-OBRA | 43.50 €/m ² |
| TOTAL | 86.83 €/m ² |

GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.