



## TIPO DE PAREDE

Exterior

## SOLUÇÃO : PEE6 XL/PEE11 XL

Parede térrea/elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® com acabamento em revestimento cerâmico colado com weber.col flex XL

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Porto	Matosinhos	0.35 W/m <sup>2</sup> °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72   €17.50
reboco weber.rev dur	2.0 cm	€6.72   €6.50
weber.col flex XL	0.8 cm	€9.94   €8.00
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:  
0.49 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
0.35 W/m<sup>2</sup>°C

U objetivo:  
0.35 W/m<sup>2</sup>°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	44.61 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	43.50 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	88.11 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.