



## TIPO DE PAREDE

Interior

## SOLUÇÃO : PE11

Parede de envolvente interior em alvenaria em bloco Isolsónico® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento acrílico colorido numa face e reboco mineral e acabamento estanhado na outra

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Porto	Matosinhos	0.35 W/m <sup>2</sup> °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Térmico® Leca® 50x20x... assente com weber.tec AM5	30 cm	€14.92   €17.00
weber.therm aislone	8	€62.80   €10.35
Acabamento exterior	weber.plast decor M	€5.70   €10.50
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

U da Solução:  
0.40 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
0.35 W/m<sup>2</sup>°C

U objetivo:  
0.35 W/m<sup>2</sup>°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	87.65 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	49.35 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	137.00 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

Sem informação acústica.